

# BOLA

## Capacidade até 40kg

**GARFO** Fabricado em chapa estampada e cabeçote com uma pista de esferas, acabamento cromado. Eixo da roda rebitado.

**RODA** NP - Polipropileno. Dureza: 65 Shore D. (-20°C a +70°C)  
Injetadas com revestimento e núcleo em polipropileno copolímero reciclável. Indicada para cargas leves e médias, rodam com muita facilidade requerendo pouco esforço para movimentação, não deformam sob carga estática e possuem ótima relação custo benefício. Apresentam boa resistência química e a impactos moderados. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h. Produzida com material reciclável.



### TIPOS DE RODA




Rodízio Giratório	Rodízio Giratório com Freio				Tipo de Eixo (mancal)				
Referência	Referência	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)
GLBP 210 NP CR	GLBP 210 NP CR SL	50	47	1/4"	Furo Passante	40	65	47	62

## Fixações/Acessórios




	Fixação por Placa	Espiga Roscada 3/8" X 25mm	Espiga Roscada 3/8" X 50mm	Espiga Lisa Ø7/16" X 50mm	Espiga Lisa c/ Anel Ø7/16" X 20mm	Bucha de Nylon Ø10 X 28mm	Bucha de Nylon Ø12 X 28mm	Bucha de Nylon Ø15 X 32mm
REFERÊNCIA	P	E	EX	EL	ELT	ELSH	ELSK	ELSJ

## Cabeçote



## Placa



## Opção de Freio



SL

## FIXAÇÃO POR BUCHA DE NYLON

MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA
Ø38	S1
Ø30	S2
Ø25	S3
40 x 40	S4