

FREEZER

Capacidade até 150kg

GARFO Fabricado em chapa estampada para rodamem simples e dupla, cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado branco e bicromatizado (amarelo).



N - Nylon Reforçado com Fibra de Vidro. Dureza: 80 Shore D
Produzidas com nylon poliamida 6.6 reforçado com fibra de vidro. Indicadas para utilização em aplicações em altas e baixas temperaturas. São leves, possuem ótima resistência mecânica, rodam com muita facilidade exigindo menor esforço para manobras e movimentação. São resistentes a graxas, óleos, sais e alguns tipos de ácidos.

Z - Zamak. Dureza: 115 Brinell.
Produzidas com zamak, rodam com muita facilidade e proporcionam grande redução do esforço de movimentação. São muito resistentes e suportam cargas e temperaturas elevadas. Não são indicadas para a utilização quando o nível de ruídos e a conservação do piso são necessários.


Rodízio Giratório	Rodízio Giratório c/ Freio	Rodagem				Tipo de Eixo (mancal)				
Referência	Referência		(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio (mm)
GL 158 N R36	-	Simples	36	17	1/4"	Furo Passante	120	56	42	-
GL 158 N	-		41					58	44	-
GL 158 Z	-		41					58	44	-
GLD 158 N R 36	GLD 158 N FP R 36	Dupla	36	120			56	42	62	
GLD 158 N	-		41				58	44	-	
GLE 210 N FP HUS	FLE 210 N HUS	Simples	50				19	120	67	45
GLE 212 NPP	GLE 212 NPP SL	Simples	64	32	86	64	77			

Fixações/Acessórios




REFERÊNCIA	Espiga Roscada 3/8" NC x 10mm	Espiga Roscada 3/8" NC x 16mm	Espiga Roscada 3/8" NC x 25mm	Espiga Roscada 1/2" NC x 40mm
	LE 10	LE 16	LE	LE HUS


Tipos de Placa



Placa GL/GLD



Placa GLP/GLDP
*Opcional para linha 158/210



Placa ESM
*Opcional para linha 158/210