

PMX - Pneumaciço Axial

PMR - PNEUMACIÇO

Capacidade até 500kg

GARFO Reforçado, fabricado em aço carbono com peças estampadas e usinadas, cabeçote com dois rolamentos axiais de esferas. Acabamento pintado. Eixo da roda parafusado.




RODA


PMX - Borracha (Aro). Dureza: 80 Shore A. (-20°C a +70°C)
 Produzidas com aro de borracha maciça e flanges (núcleo) em chapas de aço carbono estampadas. Não necessitam de manutenção, não furam, rolam com facilidade sob obstáculos, e são indicadas para uso em pisos irregulares. As flanges são presas por parafusos que facilitam a montagem e reposição dos seus componentes, que podem ser fornecidos separadamente.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda				Tipo de Eixo (mancal)				
Referência	Referência	Referência	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)
GPMX 2258 PMR	FPMX 2258 PMR	R 2258 PMR	300	52	3/4"	Rolamento de Roletes	200	405	270	270
GPMX 2258 PME	FPMX 2258 PME	R 2258 PME				Rolamento de Esferas				
GPMX 12300 PMR	FPMX 12300 PMR	R 12300 PMR	310	68		Rolamento de Roletes	350	410	275	275
GPMX 12300 PME	FPMX 12300 PME	R 12300 PME				Rolamento de Esferas				
GPMX 3308 PMR	FPMX 3308 PMR	R 3308 PMR	330	77		Rolamento de Roletes	400	420	285	285
GPMX 3308 PME	FPMX 3308 PME	R 3308 PME				Rolamento de Esferas				
GPMX 15300 PMR	FPMX 15300 PMR	R 15300 PMR	385	85		Rolamento de Roletes	450	448	310	310
GPMX 15300 PME	FPMX 15300 PME	R 15300 PME				Rolamento de Esferas				
GPMX 16400 PMR	FPMX 16400 PMR	R 16400 PMR	400	105		Rolamento de Roletes	500	480	330	330
GPMX 16400 PME	FPMX 16400 PME	R 16400 PME				Rolamento de Esferas				

Cabeçote



Placa



Placa PMX

Tipo de Freio



FP - Freio Pedal