



R 63 BR

Rueda de hierro fundido, revestida en goma moldeada vulcanizada de excelente calidad. Presenta un buena resistencia a choques frontales y permite también, una buena protección al piso. Es popularmente conocida, debido a la gran gama de diámetros ofrecidos. Tiene como principal aplicación el uso en equipos empujados manualmente o mecánicamente, y puede se suministrar con GOMA ESTÁNDAR O ESPECIAL.

Dureza: 70 (± 5) Shore A.

Color: Negra.

Temperatura: desde -40° hasta 70° C.

						Ref. Rueda
3"	1.1/4"	5/16"	37		60	R 312 BN
4"	1.1/2"	7/16"	47		120	R 414 BN
5"					140	R 514 BN
6"					150	R 614 BN
4"					120	R 414 BR
5"	140	R 514 BR			150	R 614 BR
6"	150	R 42 BR				
4"	175	R 52 BR				
5"	220	R 62 BR				
6"	250	R 72 BR				
7"	275	R 82 BR				
8"	275	R 92 BR				
9"	375	R 102 BR				
10"	300	R 63 BR				
6"	70	1"		78	400	R 83 BR
8"			450		R 103 BR	
10"			600		R 123 BR	
12"			450		R 64 BR	
6"	100	17	62	600	R 84 BR	
8"				150	R 42 BE	
4"				175	R 52 BE	
5"				220	R 62 BE	
6"		250	R 72 BE		275	R 82 BE
7"		275	R 92 BE			
8"		375	R 102 BE			
9"		300	R 63 BE			
10"		400	R 83 BE			
12"		450	R 103 BE			
6"	70	25	78	600	R 123 BE	
8"				450	R 64 BE	
10"				600	R 84 BE	
12"				700	R 104 BE	
6"	100	30	110	900	R 124 BE	
8"				1400	R 165 BE	
10"						
12"						
16"	125	35	134			

