



R 52 FE

Fabricadas en hierro fundido gris, tienen su superficie de rodadura maquinada, con un acabado liso y plano. Son indicadas para uso en cargas elevadas y de altas temperaturas. Presentan excelente resistencia al desgaste, pudiendo sufrir daños cuando sujetas a choques mecánicos y térmicos de gran intensidad.

No deben ser utilizadas donde no es permitido ruido y donde es necesaria la conservación del piso. Indicadas para el uso en estufas, hornos, siderúrgicas, minas, equipos para talleres e industrias.

Dureza: 150 HB.

Color: Negra.

Temperatura: desde -40° hasta 250° C.

						Ref. Rueda
3"	1.1/4"	5/16"	37		125	R 312 FN
4"	1.1/2"	7/16"	47		200	R 414 FN
5"					250	R 514 FN
6"					300	R 614 FN
4"					200	R 414 FR
5"	2"	5/8"	62		250	R 514 FR
6"					300	R 614 FR
4"					250	R 42 FR
5"					325	R 52 FR
6"	70	1"	78		400	R 62 FR
7"				500	R 72 FR	
8"				550	R 82 FR	
9"				550	R 92 FR	
10"	100	25	110	700	R 102 FR	
6"				600	R 63 FR	
8"				800	R 83 FR	
10"				1000	R 103 FR	
12"	2"	17	62	1200	R 123 FR	
6"				800	R 64 FR	
8"				1000	R 84 FR	
4"				250	R 42 FE	
5"	70	25	78	325	R 52 FE	
6"				400	R 62 FE	
7"				500	R 72 FE	
8"				550	R 82 FE	
9"	100	30	110	550	R 92 FE	
10"				700	R 102 FE	
6"				600	R 63 FE	
8"				800	R 83 FE	
10"	100	25	110	1000	R 103 FE	
12"				1200	R 123 FE	
6"				800	R 64 FE	
8"				1000	R 84 FE	
10"	100	25	110	1400	R 104 FE	
12"				1700	R 124 FE	

