

B – BORRACHA MOLDADA

SCHIOPPA



R 63 BR

Roda de ferro fundido, revestida em borracha moldada vulcanizada de excelente qualidade. Possui uma boa resistência a choques frontais e permite também, uma boa proteção ao piso. É popularmente conhecida, devido a grande gama de diâmetros oferecidos. Tem como principal aplicação o uso em equipamentos tracionados manualmente ou mecanicamente, e pode ser fornecida com BORRACHA STANDART ou ESPECIAL.

Dureza: 70 (± 5) Shore A.

Cor: Preta.

Temperatura: de -20° a 70° C.

						Ref. Roda
3"	1.1/4"	5/16"	37		90	R 312 BN
4"	1.1/2"	7/16"	47		150	R 414 BN
5"					175	R 514 BN
6"					200	R 614 BN
4"					150	R 414 BR
5"	2"	5/8"	62		175	R 514 BR
6"					200	R 614 BR
4"					200	R 42 BR
5"					250	R 52 BR
6"	7/8"	1"	78		300	R 62 BR
7"					325	R 72 BR
8"					350	R 82 BR
9"				400	R 92 BR	
10"	100	110	110	450	R 102 BR	
6"				400	R 63 BR	
8"				500	R 83 BR	
10"				600	R 103 BR	
12"	2"	20	62	750	R 123 BR	
6"				500	R 64 BR	
8"				650	R 84 BR	
4"				200	R 42 BE	
5"	70	25	78	250	R 52 BE	
6"				300	R 62 BE	
7"				325	R 72 BE	
8"				350	R 82 BE	
9"	100	30	110	400	R 92 BE	
10"				450	R 102 BE	
6"				400	R 63 BE	
8"				500	R 83 BE	
10"	125	35	134	600	R 103 BE	
12"				750	R 123 BE	
6"				500	R 64 BE	
8"				650	R 84 BE	
10"	1000	30	134	800	R 104 BE	
12"				1000	R 124 BE	
16"				1500	R 165 BE	