














R 62 DVR

Produzidas em ferro fundido cinzento, são projetadas para trabalhos exclusivos sobre trilhos ferroviários ou vigas, apresentando os perfis usinados, que proporcionam uma rotação firme e precisa. Utilizadas em transformadores de porte, vagonetes, secadores para agro-indústria, etc. São normalmente fornecidas, quando solicitadas, com rodízios fixos, para sua melhor fixação no equipamento. Eventualmente, são executadas em material especial, inteiramente de aço ou de ligas especiais com bronze.

Dureza: 150 HB.

Cor: Preta.

Temperatura: de -40° a 400° C.

				 (mm)	 (mm)		 Kg	Ref. Roda		
4"	2"	60	7/8"	70	124		550	R 42 DVR		
5"					150		600	R 52 DVR		
6"					185		700	R 62 DVR		
8"					240		900	R 82 DVR		
10"					290		1200	R 102 DVR		
12"	340	1400	R 122 DVR							
6"	65	80	1"	84	185			1000	R 63 DVR	
8"					240			1200	R 83 DVR	
10"					290			1400	R 103 DVR	
12"					340			1600	R 123 DVR	
4"					2"			60	20	70
5"	150	600	R 52 DVE							
6"	185	700	R 62 DVE							
8"	240	900	R 82 DVE							
10"	290	1200	R 102 DVE							
12"	340	1400	R 122 DVE							
6"	65	80	25	84	185			1000	R 63 DVE	
8"					240			1200	R 83 DVE	
10"					290		1400	R 103 DVE		
12"					340		1600	R 123 DVE		