



R 52 FE

Fabricadas em ferro fundido cinzento, possui sua face de rolagem no piso usinada, ficando assim com acabamento liso e plano. São indicadas para o uso em cargas elevadas e de altas temperaturas. Apresentam excelente resistência ao desgaste, podendo sofrer danos quando sujeitas a choques mecânicos e térmicos de grande intensidade. Não devem ser utilizadas quando o ruído ou a conservação do piso forem necessários. Indicadas para o uso em estufas, fornos, siderúrgicas, minas, equipamentos para oficinas e indústrias.

Dureza: 150 HB.

Cor: Preta.

Temperatura: de -40° a 400° C.

						Ref. Roda		
3"	1.1/4"	5/16"	37		200	R 312 FN		
4"	1.1/2"	7/16"	47		350	R 414 FN		
5"					400	R 514 FN		
6"					450	R 614 FN		
4"					350	R 414 FR		
5"	2"	5/8"	62		400	R 514 FR		
6"					450	R 614 FR		
4"					500	R 42 FR		
5"					600	R 52 FR		
6"					700	R 62 FR		
7"					800	R 72 FR		
8"					900	R 82 FR		
9"				1000	R 92 FR			
10"	70	1"	78	1200	R 102 FR			
6"				1000	R 63 FR			
8"				1200	R 83 FR			
10"				1300	R 103 FR			
12"	100	25	78	1400	R 123 FR			
6"				1200	R 64 FR			
8"				1400	R 84 FR			
4"				2"	17	62	500	R 42 FE
5"							600	R 52 FE
6"							700	R 62 FE
7"							800	R 72 FE
8"				20	20	62	900	R 82 FE
9"	1000	R 92 FE						
10"	1200	R 102 FE						
6"	70	25	78				1000	R 63 FE
8"				1200	R 83 FE			
10"				1300	R 103 FE			
12"				1400	R 123 FE			
6"	100	25	110	1200	R 64 FE			
8"				1400	R 84 FE			
10"				1800	R 104 FE			
12"				2000	R 124 FE			