



R 412 TP

Revestidas em borracha termoplástica de última geração, as rodas TP proporcionam excelente proteção ao piso, apresentando resistência a impactos, meios químicos, sais e graxas.

Dureza: 80 (± 5) Shore A.

Cor: Azul.

Temperatura: de -20° a 70° C.

| | | | | | | Ref. Roda | |
|-----|--------|-------|----|-----|-----|-----------|------------|
| 2" | 3/4" | 1/4" | 25 | | 40 | R 210 TP | |
| 3" | | | | | 45 | R 310 TP | |
| 4" | | | | | 50 | R 410 TP | |
| 3" | 1 1/4" | 5/16" | 38 | | 70 | R 312 TP | |
| 4" | | | | | 80 | R 412 TP | |
| 5" | | | | | 90 | R 512 TP | |
| 6" | | | | | 100 | R 612 TP | |
| 4" | 1 1/2" | 7/16" | 48 | | 100 | R 414 TPN | |
| 5" | | | | | 125 | R 514 TPN | |
| 6" | | | | | 150 | R 614 TPN | |
| 8" | 1 5/8" | 7/8" | 54 | | 165 | R 816 TPN | |
| | | 20 | | | | R 816 TPE | |
| 9" | | 7/8" | | 54 | | 185 | R 916 TPN |
| | | 20 | | | | | R 916 TPE |
| 10" | | 7/8" | | 210 | | 210 | R 1016 TPN |
| | | 20 | | | | | R 1016 TPE |