



R 210 UP

Revestidas em poliuretano, as rodas UP proporcionam máxima proteção ao piso. Apresentam alta capacidade de carga, resistência a impactos, máxima resistência à abrasão e a produtos químicos.

Dureza: 90 (± 5) Shore A.

Cor: Laranja.

Temperatura: de -20° a 70° C.

| | | | | | | Ref. Roda | |
|-----|--------|-------|----|----|-----|-----------|------------|
| 2" | 3/4" | 1/4" | 25 | | 45 | R 210 UP | |
| 3" | | | | | 60 | R 310 UP | |
| 4" | | | | | 70 | R 410 UP | |
| 3" | 1 1/4" | 5/16" | 38 | | 80 | R 312 UP | |
| 4" | | | | | 90 | R 412 UP | |
| 5" | | | | | 100 | R 512 UP | |
| 6" | | | | | 125 | R 612 UP | |
| 4" | 1 1/2" | 7/16" | 48 | | 125 | R 414 UPN | |
| 5" | | | | | 150 | R 514 UPN | |
| 6" | | | | | 165 | R 614 UPN | |
| 8" | 1 5/8" | 7/8" | 54 | | 200 | R 816 UPN | |
| | | 20 | | | | R 816 UPE | |
| 9" | | 7/8" | | 54 | | 220 | R 916 UPN |
| | | 20 | | | | | R 916 UPE |
| 10" | | 7/8" | | 54 | | 250 | R 1016 UPN |
| | | 20 | | | | | R 1016 UPE |