



R 82 PE

Roda de ferro fundido, revestida em poliuretano moldado de alta qualidade. Possui excelente abrasão e ótima resistência a impactos, sendo muito utilizada em pisos levemente contaminados por graxas, sais, óleos, solventes e tintas e, tendo como principal ponto de referência, sua alta capacidade de carga, equivalente às rodas de ferro fundido. Este tipo de roda é muito utilizada por indústrias químicas, automobilísticas, auto-peças, etc.

Dureza: 90 (± 5) Shore A.

Cor: Amarelo.

Temperatura: de -40° a 80° C.

						Ref. Roda		
3"	1.¼"	5/16"	37		200	R 312 PN		
4"	1.½"	7/16"	47		350	R 414 PN		
5"					400	R 514 PN		
6"					450	R 614 PN		
4"					350	R 414 PR		
5"					400	R 514 PR		
6"					450	R 614 PR		
4"	2"	5/8"	62		500	R 42 PR		
5"					600	R 52 PR		
6"					700	R 62 PR		
7"					800	R 72 PR		
8"					900	R 82 PR		
9"				1000	R 92 PR			
10"	70	1"	78	1200	R 102 PR			
6"				1000	R 63 PR			
8"				1200	R 83 PR			
10"				1300	R 103 PR			
12"				1400	R 123 PR			
6"				1200	R 64 PR			
8"	100	17	62	1400	R 84 PR			
4"	2"			20	62	500	R 42 PE	
5"						600	R 52 PE	
6"						700	R 62 PE	
7"						800	R 72 PE	
8"						900	R 82 PE	
9"		1000	R 92 PE					
10"	70	25	78	1200	R 102 PE			
6"				1000	R 63 PE			
8"				1200	R 83 PE			
10"				1300	R 103 PE			
12"				1400	R 123 PE			
6"				1200	R 64 PE			
8"	100	25	110	1400	R 84 PE			
6"				2"	30	62	1800	R 104 PE
8"							1400	R 84 PE
10"							2000	R 124 PE
12"							2800	R 165 PE
16"							125	35
20"	3000	R 205 PE						