



Roda de ferro fundido, revestida em poliuretano moldado de alta qualidade. Possui excelente abrasão e ótima resistência a impactos, sendo muito utilizada em pisos levemente contaminados por graxas, sais, óleos, solventes e tintas e, tendo como principal ponto de referência, sua alta capacidade de carga, equivalente às rodas de ferro fundido. Este tipo de roda é muito utilizada para carros hidráulicos.

Dureza: 90 (± 5) Shore A.

Cor: Amarelo.

Temperatura: de -40° a 80° C.

			Rolamento	Ref. Roda
175	60	47	6204	RUD 175.60.47
85	100	40	6203	RUC 85.100.40
85	78	40	6203	RUC 85.78.40
180	50	40	6203	RUD 180.50.40
200	60	52	6205	RUD 200.60.52
80	90	40	6203	RUC 80.90.40
90	100	40	6203	RUC 90.100.40
200	50	47	6204	RUD 200.50.47
170	50	47	6204	RUD 170.50.47
74	100	47	6204	RUC 74.100.47
80	100	47	6204	RUC 80.100.47
80	80	47	6204	RUC 80.80.47
74	78	47	6204	RUC 74.78.47
200	50	47	6204	RUD 200.50.47
80	95	47	6204	RUC 80.95.47
80	70	47	6204	RUC 80.70.47
180	63	52	6205	RUD 180.63.52
180	50	52	6205	RUD 180.50.52
80	90	47	6204	RUC 80.90.47
150	55	52	6205	RUD 150.55.52
200	51	47	6204	RUD 200.51.47
200	70	52	6205	RUD 200.70.52
85	80	40	6203	RUC 85.80.40
180	50	62	6206	RUD 180.50.62
85	100	47	6204	RUC 85.100.47
85	105	47	6204	RUC 85.105.47
85	80	47	6204	RUC 85.80.47