














R 82 VE

Produzidas em ferro fundido cinzento, são projetadas para se trabalhar sobre cantoneiras, em portões, linhas de montagem e outras aplicações. Eventualmente, são utilizadas em pisos comuns, pois devido a usinagem e o contato somente nos pontos planos, o atrito fica diminuído, facilitando o seu deslizamento em pisos específicos onde atingem alto rendimento. Utilizadas em serviços com movimentação ponto a ponto, ou seja, movimentação constante.

Dureza: 150 HB.

Cor: Preta.

Temperatura: de -40° a 400° C.

								Ref. Roda	
4"	2"	5/8"	62		22	11	450	R 42 VR	
5"							500	R 52 VR	
6"		600					R 62 VR		
8"		800					R 82 VR		
10"		1000					R 102 VR		
6"	70	1"	78			42	21	900	R 63 VR
8"								1100	R 83 VR
10"		1300						R 103 VR	
12"		1500						R 123 VR	
4"		2"						17	62
5"	500		R 52 VE						
6"	600		R 62 VE						
8"	800		R 82 VE						
10"	1000		R 102 VE						
6"	70	25	78			42	21	900	R 63 VE
8"					1100			R 83 VE	
10"		1200			R 103 VE				
12"		1300			R 123 VE				