

LUMINA

Capacidade até 150kg

Garfo fabricado com estrutura interna em aço revestido por peças injetadas, que protegem contra poeira, facilitam a limpeza e valorizam o aspecto visual do equipamento. Possui cabeçote com dupla pista de esferas e um sistema de freio moderno de fácil acionamento com dois pedais: ON para acionar e OFF para liberar.



DA ON/OFF
Freio Total
Trava o Giro do
Cabeçote e da Roda.



RODA UP - Poliuretano Termoplástico. Dureza: 90 Shore A. (-20°C a +70°C)

Produzida com revestimento em poliuretano termoplástico elastollan e núcleo em polipropileno copolímero recicláveis. Ideal para quem procura excelente capacidade de carga alinhada a uma ótima proteção do piso com baixo ruído no deslocamento, proporciona excelente resistência a abrasão e impactos. Resistente a graxas, óleos minerais e alguns ácidos. A velocidade de trabalho indicada é até 4 km/h.


Rodizio Giratório		Rodizio Giratório com Freio	Ø	f	Ø	Rolamento	KG	Ø	s/ freio (mm)	c/ freio DA (mm)
Referência										
GLNE 125 UPE	GLNE 125 UPE DA	125	32	1/2"	Rolamento de Esferas	150	168	100	114	
GLNE 150 UPE	GLNE 150 UPE DA	150								196

Fixações/Acessórios

Espiga Roscada	Expansor de Borracha	Expansor de Alumínio	Espiga Lisa	Bucha de Nylon	Fixação Lateral
1/2"NC X 25mm	Ver tabela abaixo	Ver tabela abaixo	Ø7/16" X 50mm	Ver tabela abaixo	Ver tabela abaixo
GLNE	EX	EA	GLNEL	S	GLNEL

OBS: ESPIGA LISA FIXAÇÃO LATERAL: ALTURA TOTAL É MENOR EM 10MM.

Cabeçote



Freio



DA - Freio Pedal On/Off
Freio Total

FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE BORRACHA		EXPANSOR DE ALUMÍNIO		FIXAÇÃO POR BUCHA DE NYLON		FIXAÇÃO POR ESPIGA LISA FIXAÇÃO LATERAL	
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)
EX1	18-21	EA2	21-27	S1	Ø38	GLNEL1	Ø19 x 45
EX2	21-24			S2	Ø30	GLNEL2	Ø21,5 x 45
EX3	25-28	EA4	27-33	S3	Ø25	GLNEL3	Ø22 x 45
EX4	27-30			S4	40 x 40	GLNEL4	Ø25 x 45
EX5	37-40					GLNEL5	Ø28 x 45