

L12

NU - POLIURETANO MOLDADO

Capacidade até 170kg

Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas, acabamento zincado. Eixo da roda parafusado.



RODA NU - Poliuretano Moldado com Núcleo de Nylon. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzida com revestimento em poliuretano moldado e núcleo em nylon injetado. O sistema de amarração mecânica da banda de rodagem garante excelente resistência e durabilidade. Ideal para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. É leve, suporta cargas elevadas, protege o piso, necessita de menor esforço para movimentação, produz baixo nível de ruídos no deslocamento. Possui excelente resistência a abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 4 km/h.

Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda									
Referência			(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio G (mm)	c/ freio SL (mm)
GL 312 NU	FL 312 NU	R 312 NU	75	32	5/16"	Furo Passante s/ Calota	150	103	71	107	80
GL 312 NUN	FL 312 NUN	R 312 NUN				Furo Passante c/ Calota					
GL 312 NUE	FL 312 NUE	R 312 NUE				Rolamento de Esferas c/ Calota					
GL 412 NU	FL 412 NU	R 412 NU	Furo Passante s/ Calota			170	126	80	105	122	105
GL 412 NUN	FL 412 NUN	R 412 NUN	Furo Passante c/ Calota								
GL 412 NUE	FL 412 NUE	R 412 NUE	Rolamento de Esferas c/ Calota								
GL 512 NU	FL 512 NU	R 512 NU	Furo Passante s/ Calota			156	105	110	122	110	
GL 512 NUN	FL 512 NUN	R 512 NUN	Furo Passante c/ Calota								
GL 512 NUE	FL 512 NUE	R 512 NUE	Rolamento de Esferas c/ Calota								
GL 612 NU	FL 612 NU	R 612 NU	Furo Passante s/ Calota			178	110	122	110		
GL 612 NUE	FL 612 NUE	R 612 NUE	Rolamento de Esferas c/ Calota								





Fixações/Acessórios

							
Furo Central	Espiga Roscada	Expansor de Borracha	Expansor de Alumínio	Expansor de Nylon	Espiga Lisa	Bucha de Nylon	Cap's
13mm	1/2"NC X 25mm	1/2"NC X 64mm	Ver tabela abaixo	Ver tabela abaixo	Ver tabela abaixo	Ø7/16" X 50mm	Ver tabela abaixo
LES	LE	LEX	EX	EA	EXN2	LEL	T

Cabeçote

Tipos de Placa

Opções de Freio



FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE BORRACHA		FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE ALUMÍNIO		FIXAÇÃO POR EXPANSOR DE NYLON		FIXAÇÃO POR BUCHA DE NYLON		CAPS Nº	ROSCA
REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	MEDIDA (mm)		
EX1	18-21	EA2	21-27	EXN2	21,5-26,7	S1	Ø38	T1	1/2" BSP
EX2	21-24					S2	Ø30	T2	3/4" BSP
EX3	25-28					S3	Ø25	T3	1" BSP
EX4	27-30	EA4	27-33	P/ ESPIGA M10 x 75 mm		S4	40 x 40		
EX5	37-40								