






# TRANSPALETEIRAS

## RUD - Rodas Direcionais



**RUD - Poliuretano para Transpaleteiras - Direcional. Dureza: 90 Shore A. (-40°C a +80°C).** Produzidas com revestimento em poliuretano moldado e núcleo em ferro fundido cinzento, são projetadas para montagem como rodas direcionais em transpaleteiras. Ideais para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suportam altas cargas, protegem o piso, necessitam de menor esforço para movimentação, produzem baixo nível de ruídos no deslocamento e têm excelente durabilidade. Possuem excelente resistência a abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Podem ser utilizadas a uma velocidade de até 20km/h.

RODAS DIRECIONAIS DE POLIURETANO						
Referência	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm) Ø do Eixo c/ Rolamento	*Encaixe do Rolamento	 KG
RUD 150.55.47	150	50	55	20	6204	700
RUD 150.55.52				25	6205	
RUD 170.50.47	170	60	38	20	6204	800
RUD 175.60.47	175			60	17	
RUD 180.50.40	180	50	50	25	6205	900
RUD 180.50.52				30	6206	
RUD 180.50.62				25	6205	
RUD 180.63.52	200	63	63	25	6205	1000
RUD 200.50.47				20	6204	
RUD 200.50.52				50	50	
RUD 200.60.52	200	60	60	25	6205	1000
RUD 200.60.52				60	60	

\*Para rodas com Rolamento de Esferas, adicionar "PE" ao final da referência