MX - Mediana Axial

NT - NYLON TÉCNICO

Capacidad hasta 900kg

HORQUILLA Fabricado en acero con acabado pintado y Cabezal con dos rodamientos axiales de bolas. Eje de la rueda atornillado.

RUEDA NT - Nylon Técnico. Dureza: 75 Shore D. (-40ºC a +110ºC)
Producidas con revestimiento y núcleo en Nylon poliamida 6.0 de alta calidad. Son ligeras, tienen óptima resistencia mecánica, ruedan con mucha facilidad exigiendo menor esfuerzo para maniobras y desplazamientos. Ideales para uso en ambientes húmedos, son resistentes a grasas, aceites, sales y algunos tipos de ácidos. Fabricadas con material reciclable. La velocidad máxima de trabajo indicada es 4km/h.

Rodaja Giratoria Referencia	Rodaja Fijo Referencia	Rueda Referencia	(mm)	(mm)	(pul)	Tipo de Eje (cojinete)	KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freno FP (mm)	c/ freno GB (mm)
GMX 42 NTN	FMX 42 NTN	R 42 NTN	100	50	1/2"	Tarugo de Nylon	400	155	84	143	-
GMX 42 NTR	FMX 42 NTR	R 42 NTR				Rodamiento de Rodillos					
GMX 42 NTE	FMX 42 NTE	R 42 NTE				Rodamiento de Bolas					
GMX 52 NTN	FMX 52 NTN	R 52 NTN	125			Tarugo de Nylon	500	183	107	155	183
GMX 52 NTR	FMX 52 NTR	R 52 NTR				Rodamiento de Rodillos					
GMX 52 NTE	FMX 52 NTE	R 52 NTE				Rodamiento de Bolas					
GMX 62 NTN	FMX 62 NTN	R 62 NTN	150			Tarugo de Nylon	600	205	123	170	200
GMX 62 NTR	FMX 62 NTR	R 62 NTR				Rodamiento de Rodillos					
GMX 62 NTE	FMX 62 NTE	R 62 NTE				Rodamiento de Bolas					
GMX 82 NTN	FMX 82 NTN	R 82 NTN	200			Tarugo de Nylon	800	251	158	193	-
GMX 82 NTE	FMX 82 NTE	R 82 NTE				Rodamiento de Bolas					
GMX 102 NTN	FMX 102 NTN	R 102 NTN	250			Tarugo de Nylon	900	306	197	255	-
GMX 102 NTE	FMX 102 NTE	R 102 NTE				Rodamiento de Bolas					

Accesorios

FL - Freno Lateral | *FLD - Freno Lateral Duplo* | *GB - Freno Pedal* (Disponible para los tamaños 52 y 62) | *FP - Freno Pedal* | *AH - Freno Central* (Consulte altura del rodaja para este tipo de freno) | *BG - Bloqueo de Giro* | *GC - Guarda Cuerpo*

Cabezal



Tipos de Placa



Placa MX



Placa MXO