




RODA ME

POLIURETANO MOLDADO

ME - Poliuretano Moldado Duplo Revestimento - Round. Dureza: laterais 60 Shore D e centro 90 Shore A. (-40°C a +80°C). Produzidas com revestimento duplo de poliuretano moldado, sendo as laterais de cor verde com alta dureza, e o centro em poliuretano de cor laranja mais macio, e núcleo em ferro fundido cinzento. O perfil arredondado da face rodante proporciona redução da área de contato com o piso, facilidade para movimentação e manobras, diminuindo o esforço de manuseio e o nível de ruído no deslocamento. Proporcionam durabilidade superior por ter maior camada de poliuretano do que as rodas convencionais. Possuem excelente resistência a abrasão, a impactos, a intempéries e a produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. As faces laterais da roda com maior dureza, permitem maior resistência aos impactos e o centro mais macio maior atrito com o piso, proporcionando também redução do nível de ruídos no deslocamento. Podendo ser aplicada a uma velocidade de até 20km/h em pisos que não estejam contaminados por graxa ou líquidos escorregadios.



RODA						Tipo de Eixo (mancal)	
Referência	(mm)	(mm)	(mm)	Ø do Eixo c/ Manga	Ø do Eixo s/ Manga		KG
R 42 ME	100						400
R 52 ME	125				17mm		450
R 62 ME	150						550
R 82 ME	200	50	55	1/2"		Rolamento de Esferas	650
R 102 ME	250				20mm		700
R 122 ME	300						800