ERGONOMIC Heavy Duty

B - BORRACHA MOLDADA

Capacidade até 750kg

Garfo fabricado em aço com acabamento zincado, cabeçote de giro reforçado sem pino central, com pista dupla de esferas. Eixo da roda parafusado.

RODA B - Borracha Moldada. Dureza: 80 Shore A. (-20ºC a +70ºC). Produzida com revestimento de borracha moldada vulcanizada em núcleo de ferro fundido cinzento. Roda com suavidade e baixo nível de ruídos, absorve choques e vibrações. É resistente à abrasão e produtos químicos. Fornecida com graxeira para lubrificação quando montada com rolamento de roletes ou sob solicitação. Pode ser utilizada em velocidades de até 20km/h quando montada com rolamentos de esferas.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)
Referência										
GKMP 63 BR	FKMP 63 BR	R 63 BR	150	70	3/4"	Rolamento de Roletes	400	190	113	200
GKMP 63 BE	FKMP 63 BE	R 63 BE				Rolamento de Esferas				
GKMP 83 BR	FKMP 83 BR	R 83 BR	200			Rolamento de Roletes	500	257	164	231
GKMP 83 BE	FKMP 83 BE	R 83 BE				Rolamento de Esferas				
GKMP 103 BE	FKMP 103 BE	R 103 BE	250			Rolamento de Esferas	600	292	195	261
GKMP 123 BE	FKMP 123 BE	R 123 BE	300			Rolamento de Esferas	750	343	236	301

Acessórios/Opções de Freio

FL - Freio Lateral

FP - Freio Pedal

AD - Bloqueio de Giro

GC - Guarda Corpo

Cabeçote

Tipos de Placa



Placa KMPA



Placa KMP

ERGONOMIC Heavy Duty

P - POLIURETANO MOLDADO

Capacidade até 1400kg

Garfo fabricado em aço com acabamento zincado, cabeçote de giro reforçado sem pino central, com pista dupla de esferas. Eixo da roda parafusado.

DISPONÍVEL ANTIESTÁTICO

RODA P - Poliuretano Moldado. Dureza: 90 Shore A. (-40ºC a +80ºC). Produzida com revestimento em poliuretano moldado e núcleo em ferro fundido cinzento. Ideal para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suporta altas cargas, protege o piso, necessita de menor esforço para movimentação, produz baixo nível de ruídos no deslocamento e tem excelente durabilidade. Possui excelente resistência à abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes. Fornecida com graxeira para lubrificação quando montada com rolamento de roletes ou sob solicitação. Pode ser utilizada a uma velocidade de até 20km/h quando montada com rolamentos de esferas.

Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)
Referência										
GKMP 63 PR	FKMP 63 PR	R 63 PR	150	70	3/4"	Rolamento de Roletes	1000	190	113	200
GKMP 63 PE	FKMP 63 PE	R 63 PE				Rolamento de Esferas				
GKMP 83 PR	FKMP 83 PR	R 83 PR	200			Rolamento de Roletes	1200	257	164	231
GKMP 83 PE	FKMP 83 PE	R 83 PE				Rolamento de Esferas				
GKMP 103 PE	FKMP 103 PE	R 103 PE	250			Rolamento de Esferas	1300	292	195	261
GKMP 123 PE	FKMP 123 PE	R 123 PE	300			Rolamento de Esferas	1400	343	236	301

Acessórios/Opções de Freio

FL - Freio Lateral

FP - Freio Pedal

AD - Bloqueio de Giro

GC - Guarda Corpo

Cabeçote

Tipos de Placa



Placa KMPA



Placa KMP

ERGONOMIC Heavy Duty

C - CELERON

Capacidade até 1000kg

Garfo fabricado em aço com acabamento zincado, cabeçote de giro reforçado sem pino central, com pista dupla de esferas. Eixo da roda parafusado.

RODA C - Celeron. Dureza: 103 Rockwell M. (-30°C a +120°C). Fabricada com composto obtido da combinação de fibras de algodão maceradas impregnadas com resina fenólica, moldado sob alta pressão e temperatura. Possui excelentes propriedades mecânicas, é leve e resistente, não deforma com carga estática, e roda com facilidade. Pode ser utilizada em uma larga faixa de temperaturas. É resistente a óleos, graxas e ácidos suaves em baixas concentrações. Não é recomendada para aplicações em ambientes úmidos e contato com substâncias alcalinas. (Ex: soda cáustica, cloro, produtos de limpeza, sabão e detergente). A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

Rodízio Giratório	Rodízio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)
Referência										
GKMP 63 CR	FKMP 63 CR	R 63 CR	150	70	3/4"	Rolamento de Roletes	800	190	113	200
GKMP 63 CE	FKMP 63 CE	R 63 CE				Rolamento de Esferas				
GKMP 83 CR	FKMP 83 CR	R 83 CR	200			Rolamento de Roletes	1000	257	164	231
GKMP 83 CE	FKMP 83 CE	R 83 CE				Rolamento de Esferas				

Acessórios/Opções de Freio

FL - Freio Lateral

FP - Freio Pedal

AD - Bloqueio de Giro

GC - Guarda Corpo

Cabeçote

Tipos de Placa



Placa KMPA



Placa KMP

ERGONOMIC *Heavy Duty*

F - FERRO FUNDIDO

Capacidade até 1400kg

Garfo fabricado em aço com acabamento zincado, cabeçote de giro reforçado sem pino central, com pista dupla de esferas. Eixo da roda parafusado.

RODA F - Ferro Fundido. Dureza: 160 Brinell. (-40ºC a +400ºC). Produzida com ferro fundido cinzento, roda com muita facilidade e proporciona grande redução do esforço de movimentação. É muito resistente e suporta cargas e temperaturas elevadas. Não é indicada para a utilização quando o nível de ruídos e a conservação do piso são necessários. A velocidade de trabalho indicada é até 4km/h.

Rodizio Giratório	Rodizio Fixo	Roda	(mm)	(mm)	(pol)		KG	(mm)	s/ freio (mm)	c/ freio FP (mm)
Referência										
GKMP 63 FR	FKMP 63 FR	R 63 FR	150	70	3/4"	Rolamento de Roletes	1000	190	113	200
GKMP 63 FE	FKMP 63 FE	R 63 FE				Rolamento de Esferas				
GKMP 83 FR	FKMP 83 FR	R 83 FR	200			Rolamento de Roletes	1200	257	164	231
GKMP 83 FE	FKMP 83 FE	R 83 FE				Rolamento de Esferas				
GKMP 103 FE	FKMP 103 FE	R 103 FE	250			Rolamento de Esferas	1300	292	195	261
GKMP 123 FE	FKMP 123 FE	R 123 FE	300			Rolamento de Esferas	1400	343	236	301

Acessórios/Opções de Freio

FL - Freio Lateral

FP - Freio Pedal

AD - Bloqueio de Giro

GC - Guarda Corpo

Cabeçote



Tipos de Placa



Placa KMPA



Placa KMP